



CS Alkyfix - Email barva černá

Varování

Obsahuje: [Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a s rozmezím teplot varu přibližně 90°C až 230°C.], butan-2-on-oxim, kobalt[bis(2-ethylhexanoat)]

Hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na vyvolání rakoviny. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Hustota: 1,00 g/cm³, VOC: 56%, Sušina: 44,30 % objemu, Mezní hodnota VOC kat. B (e) : 840 g/l,

Distributor: Patrik Dworschak, Pod Vinicí 884, Sezemice, Česká republika, telefon: +420 226 519 671

DE Alkyfix - Email barva černá

Achtung

Enthält: [komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, erhalten durch katalytische Hydrodesulfurierung; besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen überwiegend im Bereich von C7 bis C12 mit einem Siedebereich von etwa 90 °C bis 230 °C], 2-Butanonoxim, Cobaltbis(2-ethylhexanoat)

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter mit der Übergabe an die für Abfallverwertung oder Rückgabe an Lieferanten zuständige Person zuführen.

Dichte: 1,00 g/cm³, VOC: 56%, Trockenmasse: 44,30 % Vol., VOC-Grenzwerte Kat. B (e) : 840 g/l,

Händler: Patrik Dworschak, Pod Vinicí 884, Sezemice, Tschechien, Telefon: +420 226 519 671

SK Alkyfix - Email barva černá

Pozor

Obsahuje: [Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná katalytickým hydrogenačným odsírením. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom atómov uhlíka prevažne v rozmedzí od C7 do C12. Má teplotu varu v rozmedzí približne od 90°C do 230°C.], butanón-oxim, kobalt[bis(2-ethylhexanoát)]

Horľavá kvapalina a pary. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Uchovávajúte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zozbierajte uniknutý produkt.

Uchovávajúte uzamknuté. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Hustota: 1,00 g/cm³, VOC: 56%, Sušina: 44,30 % objemu, Hraničná hodnota VOC kat. B (e) : 840 g/l,

Distribútor: Patrik Dworschak, Pod Vinicí 884, Sezemice, Česká republika, telefón: +420 226 519 671

PL Alkyfix - Email barva černá

Uwaga

Zawiera: Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa), oksym butan-2-onu, Sól kobaltowa kwasu 2-etyloheksanowego

Łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podejrzewa się, że powoduje raka. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zebrać wyciek. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Gęstość: 1,00 g/cm³, LZO: 56%, Sucha masa: 44,30 % objętości, Dopuszczalna wartość LZO kat. B (e) : 840 g/l,

Dystrybutor: Patrik Dworschak, Pod Vinicí 884, Sezemice, Czechy, telefon: +420 226 519 671