

COPPER XS 85g

COPPER XS Silicone je silikonový tmel pro náhradu těsnění ve spalovacích motorech. Složení s nízkým zápachem a nízkou těkavostí neovlivňuje činnost senzorů, nepůsobí koroze slitin hliníku, oceli, železa; odolává teplotám až 370°C.

Obsahuje butan-2-on-[O,O',O''-(methylsilylidin)trioxim];butan-2-on-[O,O',O''-(vinylsilylidin)trioxim]

Může vyvolat alergickou kožní reakci. / Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Použití: Odřízněte konec aplikačního nástavce. Lepené plochy musejí být suché, čisté, bez mastnot. Pro náhradu těsnění naneste na jednu styčnou plochu ve stejnoměrném nepřerušovaném pruhu širokém 1,5-3 mm okolo všech otvorů pro šrouby. Pro impregnaci/renovaci těsnění naneste předem na obě plochy těsnění. Ponechejte 15 minut zavadnout a poté díly přitlačte tak, abyste vytlačili vzduch, ale ne lepidlo. Po použití sejměte nástavec a tubu uzavřete zátkou (materiál z nástavce lze odstranit po vytvrzení). Plná pevnost spoje po 24h. Ne pro styk s pitnou vodou. Stálý při teplotách: -626° až 371°C.



VAROVÁNÍ



PELIKAN DANIEL

Doubravice 110

533 53 Pardubice

tel. 466 260 133

www.pelikandaniel.com

